

Produktinformation

DE-F206



Materialbeschreibung:	Sicherheitsfolie, matt, weiß, gegossen, leicht zerstörbar, sehr gute Anfangshaftung	
Anwendung:	Sicherheitsetiketten für flache und runde Ecken	
Materialstärke:	60 µm, 110 g/m ²	
Klebstoff:	Acrylat, permanent haftend, alterungsbeständig	
Trägermaterial:	Pergaminpapier, weiß, superkalendriert	
Trägerstärke:	70 µm, 80 g/m ²	
Temperaturbereich:	-50 °C bis +110 °C	
Verklebetemperatur:	> +10 °C	
Klebkraft:	Anfangsschälfestigkeit	600 N/m
	Endschälfestigkeit	800 N/m
	Soforthaftung	650 N/m
Druckarten:	Thermotransfer	
Farbbandempfehlung:	DE-R21, DE-R97	
Lagerung:	2 Jahre bei max. 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit	

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.3